

Clips de fixation

Clips pour panneaux solaires



Spécifications techniques

Clip en plastique / Attache-câble

Matériau de la pince métallique

Plage de température

: Polyamide 6.6 HS, noir, résistant aux chocs, résistant à la chaleur, résistant aux UV

: acier à ressort, surface à revêtement trempé pour assurer une protection contre la corrosion

: -40 °C à +120 °C (pendant une courte période 140 °C)

Scannez ce code QR pour connaître les numéros d'articles, les prix actuels et les informations sur les stocks et pour commander directement.

Tapez le numéro	Montage par clips	Installation de câble	Direction du câble par rapport au profil	Orientation de attaches de câble	UE (pièce)
SKC1	Épaisseur du profil de 0,7 - 3,0 mm	2x 6,0 mm, sans serre-câble	Côté	-	100
SKC2	Épaisseur du profil de 0,7 - 3,0 mm	2x 6,0 mm, sans serre-câble	Côté	-	100
SKC4	Épaisseur du profil de 0,7 - 3,0 mm	2x 6,0 mm, sans serre-câble	Haut	-	100
SC1 *	M10 / 7,0 mm de profondeur	Fixation avec serre-câble	Haut	À angle droit par rapport au profil	100
SC2 *	M8 / 6,9 mm de profondeur	Fixation avec serre-câble	Haut	Direction longitudinale du profil	100
SC5 *	M12 / 5,0 mm de profondeur	Fixation avec serre-câble	Haut	Deux directions	100

* = Également disponible avec serre-câble : 200 x 4,8 mm



SKC1



SKC2



SKC4



SC1



SC2



SC5