Presse-étoupes en plastique et accessoires - Pg

Bouchons en plastique - Pg



Spécifications techniques

Marque Matériel Type de filetage Plage de température Classe d'inflammabilité

Couleur disponible

: Jacob

: Polyamide PA6 GF30 : PG (DIN 40430) : -40 °C à +100 °C

: IP54 : IP66/IP68

: Gris clair (RAL 7035)=



annez ce code QR pour connaître les numéros d'articles, les prix actuels et les informations sur les stocks et pour commander directemes

| N° d'art. | Type de filetage | Ø (mm) | Longueur de filetage (mm) | Hauteur (mm) | UE (pièce) |
|-----------|------------------|--------|---------------------------|--------------|------------|
| 1007 PA | PG7 | 15,0 | 6 | 10,0 | 100 |
| 1009 PA | PG9 | 19,0 | 6 | 10,0 | 100 |
| 1011 PA | PG11 | 22,0 | 6 | 10,0 | 100 |
| 1013 PA | PG13,5 | 25,0 | 6 | 10,0 | 100 |
| 1016 PA | PG16 | 27,0 | 6 | 10,0 | 100 |
| 1021 PA | PG21 | 33,0 | 8 | 12,5 | 100 |
| 1029 PA | PG29 | 44,5 | 8 | 13,0 | 100 |
| 1036 PA | PG36 | 55,5 | 10 | 15,0 | 50 |
| 1042 PA | PG42 | 62,5 | 10 | 15,5 | 50 |
| 1048 PA | PG48 | 69,5 | 12 | 17,0 | 50 |





