

Autre matériel de fixation

Gaine



Spécifications techniques

Marque	: WKK
Matériel	: Polypropylène & polyamide 6
Classe d'inflammabilité polypropylène	: UL 94 V-2
Classe d'inflammabilité polyamide 6	: UL 94 HB
Température de fonctionnement polypropylène	: -40 °C à +135 °C
Température de fonctionnement polyamide 6	: -40 °C à +120 °C
Résistant aux UV	: Oui
Sans halogène	: Oui
Normes	: IP69, IEC EN 61386, FMVSS302, RoHS, DIN75200
Couleur disponible	: Noir

Scannez ce code QR pour connaître les numéros d'articles, les prix actuels et les informations sur les stocks et pour commander directement.

N° d'art.	Type de gaine	Matériel	Nw / DN Taille	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (mètres)
710133122816	Standard	Polypropylène	7,5	6,9	9,9	13	50
710133132816	Standard	Polypropylène	8,5	8,5	11,4	15	50
710133142816	Standard	Polypropylène	10,0	10,1	12,6	20	50
710133152816	Standard	Polypropylène	12,0	12,0	15,3	30	50
710133162816	Standard	Polypropylène	13,0	12,7	15,8	35	50
710133172816	Standard	Polypropylène	14,0	14,5	18,4	40	50
710133192816	Standard	Polypropylène	17,0	16,8	21,0	45	50
7101331102816	Standard	Polypropylène	22,0	21,8	25,5	50	50
7101331112816	Standard	Polypropylène	23,0	23,7	28,0	55	50
7101331162416	Standard	Polypropylène	26,0	25,7	32,2	60	25
7101331172416	Standard	Polypropylène	29,0	29,3	33,9	65	25
7101331182416	Standard	Polypropylène	36,0	33,8	41,6	90	25
7101331132416	Standard	Polypropylène	50,0	45,7	53,2	100	25

N° d'art.	Type de gaine	Matériel	Nw / DN Taille	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (mètres)
710161122816	Standard	Polyamide 6	7,0	6,7	10,0	13	50
710161132816	Standard	Polyamide 6	8,5	8,4	11,7	15	50
710161142816	Standard	Polyamide 6	10,0	9,9	13,0	20	50
710161152816	Standard	Polyamide 6	12,0	12,2	15,7	30	50
710161162816	Standard	Polyamide 6	13,0	12,7	15,8	35	50
710161172816	Standard	Polyamide 6	14,0	14,2	18,5	40	50
710161192816	Standard	Polyamide 6	17,0	16,6	21,2	45	50
7101611152816	Standard	Polyamide 6	19,0	19,3	24,3	45	50
7101611102816	Standard	Polyamide 6	22,0	21,2	25,5	50	50
7101611112816	Standard	Polyamide 6	23,0	23,2	28,3	55	50
7101611162416	Standard	Polyamide 6	26,0	25,7	32,2	60	50
7101611172416	Standard	Polyamide 6	29,0	29,0	34,5	65	25
7101611182416	Standard	Polyamide 6	36,0	36,0	42,4	90	25
7101611132416	Standard	Polyamide 6	50,0	48,1	53,8	100	25